




FIRST LAMINATOR

VA-970
VA-770



ワイドサイズを標準ラインナップ

常温ラミネート巾920mm・安定加熱巾820mm (VA-970型)

ISO12100の概念に沿った安全装置を標準搭載

過昇温防止回路 (ヒーター電源インターロック)
ループ断線警報
脱着時インターロック付挿入部巻込防止板
ラミネートロール安全カバー

各種用途に対応する豊富なBTOメニュー

- DFR：プリント配線板・FPCにドライフィルムレジストを貼り合わせる仕様です。
在庫機の標準仕様としています。
- PDP：プラズマディスプレイパネルにドライフィルムを貼り合わせる仕様です。
ケミカルミーリングに加え、サンドブラストエッチング用DFRにも対応します。
- GL：硝子表面に飛散防止・紫外線カット・電磁波シールドなどの各種機能性フィルムを貼る仕様です。
- DP：写真・デジタルプリントに耐候性・褪色防止用フィルムを貼る仕様です。
発砲ボードなどへのパネルマウントも行なえます。
- +CL：材料をラミネート直前に除塵するクリーニングロールを組み込むことができます。
- +PH：材料をラミネート直前に予熱するプレヒートユニットを組み込むことができます。
- +WH：後段ニップロールにヒーターを組み込み、4本加熱とすることができます。

大成インテック株式会社

東京都練馬区羽沢3-29-6 TEL：03-3993-6431/FAX：03-3948-4746